

descon® OxiActiv light flüssig



descon® OxiActiv light flüssig

Sauerstoffabspaltender Wirkstoff zur Badewasseraufbereitung mit Biocidzusatz zur Algenprophylaxe.

Art.-Nr.	Einheit	VPE
21012	1 kg	25

Anwendungsbereich Eigenschaften:	Chlorfreie Wasserpflege für private Schwimmbäder in Kombination mit erprobten Wirkstoffen zur Algenverhütung.
Dosierung:	Als Grunddosierung in allen Anwendungen werden 40 ml/m ³ Beckeninhalte empfohlen. Der Wirkstoffgehalt Wasserstoffperoxid im aufbereiteten Wasser sollte 5 - 20 mg/l betragen und ist von der Belastung, der Witterung und der Frischwasserzugabe abhängig. Messung mit descon Pooltester Wasserstoffperoxid.
Zur Beachtung:	In Hallenbädern kann mit geringerer Wirkstoffkonzentration als in Freibädern und Brunnenanlagen gearbeitet werden. Empfohlene Wirkstoffgehalte Wasserstoffperoxid: Hallenbad 5 - 10 mg/l, Freibad 7 - 15 mg/l, Brunnenanlage 5 - 20 mg/l je nach Art der Anlage und Aufbereitungssystem. Achtung: Messmethode der Vergleichsmessung beachten.
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	Wasserstoffperoxid in Lösung. Wirkstoffgehalt 11,9 %. UN 2984, Transportgefahrenklasse 5.1, Verpackungsgruppe III. Nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften.
Besonderer Hinweis:	Für private Schwimmbecken entsprechend EU-Verordnung 98/2013. Wirkstoffgehalt: < 12 % (Wasserstoffperoxid + Additive)
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG).



Achtung / ATTENTION

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.