

descon® Dosiergehäuse aus PVC

Zum Einbau von 1 oder 2 descon® Schlauchdosierpumpen.

Art.-Nr. 13520



Dosiergehäuse zum Einbau von descon® Schlauch-Dosierpumpen und Zubehör. Gehäuse aus PVC-Plattenmaterial mit integrierter Auffangwanne, Saugglanzhalterung und Schlauch-Kabeldurchführung.

Abmessung (BxTxH): 830 x 480 x 1.005 mm

Einsatztemperatur: 5 - 50 Grad C

Gewicht: ca. 36 kg

Art.-Nr. 13520

Ohne Dosierpumpen und Zubehör.

Chemikalien Dosiergehäuse zum Einbau handelsüblicher Schlauchdosierpumpen zur kontinuierlichen Dosierung von flüssigen Chemikalien direkt aus Liefergebinden. Vorgerichtet für den Einbau von 1 oder 2 handelsüblichen Schlauchdosierpumpen, Fabrikat: descon mit Zubehör.

Es sind zwei verschiedene Dosiermittel einsetzbar z. B. pH-Dosierung und Flockungs-Dosierung.

Lieferumfang:

Dosiergehäuse aus PVC-Plattenmaterial mit integrierter Auffangwanne.

Dosierpumpen und Zubehör nach Wahl, separat bestellen. Sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Dosiergehäuse mit 2 Dosierpumpen, z. B. für pH minus und Flockung (Gebinde 25 kg).



Dosiergehäuse mit 1 Dosierpumpe, PVC-Ablage hochgestellt.

Beständigkeit:

Alkalien, Säuren mittlerer Konzentration, alkalische Wasch- und Bleichlaugen, oxidierende Säuren und Substanzen.

Natriumhypochlorit (NaClO) bis 15%,
Salzsäure (HCl) bis 20%,
Schwefelsäure (H₂SO₄) bis 30%,
Polyaluminiumchlorid (PAC),
organische Chlorprodukte bis 10%,
Natriumhydroxid (NaOH)