

descon® *Filterreiniger*



descon® Filterreiniger

Entfernt Kalk, organische Ablagerungen und andere Verschmutzungen aus dem Filter. Erhöht den Durchfluss und die Wirksamkeit des Filters.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23170	1 l	6

Eigenschaften:	Entfernt Kalk, organische Ablagerungen und andere Verschmutzungen aus dem Filter. Erhöht den Durchfluss und die Wirksamkeit des Filters.
Anwendung:	<p>Sandfilter: Alle evtl. vorhandenen Dosiereinrichtungen für Chemikalien abstellen. Bodenablauf schließen und Filter auf Rückspülen stellen. Bei laufender Filterpumpe langsam 200 bis 300 ml descon® Filterreiniger in den Skimmer gießen. Filterpumpe noch mindestens 5 Minuten laufen lassen, bis das Rückspülwasser klar ist. Anschließend ca. 15 Sekunden nachspülen und dann auf Filterbetrieb umstellen.</p> <p>Kartuschenfilter: Kartusche(n) aus dem Filterbehälter nehmen und mit descon® Filterreiniger einsprühen und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Kartusche mit starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. Kartusche(n) wieder einsetzen.</p>
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	Phosphorsäure, Lösungsmischung Siehe SDB.
Angaben zum Transport:	UN: 1805 Phosphorsäure, Lösung Klasse: 8 Verpackungsgruppe: III
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



GEFAHR/DANGER