

descon® Floc flüssig



descon® Floc flüssig

Flockungsmittel auf PAC-Basis (Aluminiumhydroxichlorid).

Flockt feinste Schwebeteilchen und Trübstoffe aus und macht sie so filtrierbar.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23150	1 l	6

Eigenschaften:	Flockt feinste Schwebeteilchen und Trübstoffe aus und macht sie so filtrierbar.
Dosierung:	Bei kontinuierlichem Einsatz: 5 - 20 ml pro 10 m³ Beckenwasser. Bei diskontinuierlichem Einsatz: 30 - 60 ml pro 10 m³ Beckenwasser.
Anwendung:	Vor Zugabe pH-Wert messen und ggf. auf 7.0 - 7.4 einstellen. Zugabe manuell: Bei diskontinuierlichem Einsatz das Produkt bei laufender Filteranlage langsam in den Wasserablauf (Skimmer) gießen. Nach Bedarf rückspülen. Abgesunkene Trübstoffe nach etwa 1 Tag mit Bodensauger entfernen.
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	Aluminiumhydroxichlorid Cas-Nr. 1327-41-9 EINECS: 215-477-2 Reg.Nr.: 01-2119531563-43-0001 UFI: AH00-60WR-Q001-TNY7
Angaben zum Transport:	UN-Nummer 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Aluminum chloride, basic) Klasse: 8 Code: 80 Verpackungsgruppe: III
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



GEFAHR / DANGER