

descon® Kalk Ex



descon® Kalk EX

Verhindert das Ausfallen von Kalk im Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamthärte von 30 - 40 ° dH (6,3 – 7,1 mmol/l). Verträglich mit allen anderen descon Schwimmbad-Wasserpflegemitteln.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23180	1 l	6
23182	10 l	1

Eigenschaften:	Verhindert das Ausfallen von Kalk im Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamthärte von 30 - 40 ° dH (6,3 – 7,1 mmol/l). Verträglich mit allen anderen descon Schwimmbad-Wasserpflegemitteln.
Dosierung:	Grunddosierung: 1,0 l pro 50 m ³ Beckenwasser. Nachfüllwasser: 20 ml pro 1 m ³ .
Anwendung:	Gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen und für gute Vermischung sorgen. Nicht mit anderen Chemikalien in konzentrierter Form zusammenbringen. Darf nur für die Schwimmbadwasserpflege verwendet werden.
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid (polymer). Cas-Nr. 25988-97-0
Angaben zum Transport:	UN: 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. Klasse: 9 Verpackungsgruppe: III
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

