

## descon® Metall Ex



### descon® Metall Ex

Entfernt Metall- und Kalkablagerungen von Beckenböden und -wänden sowohl im gefüllten Schwimmbecken als auch im entleerten Schwimmbecken. Senkt die Gesamthärte (Calciumhärte). Entfernt ausschließlich anorganische Ablagerungen.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23190	1 l	6

<b>Eigenschaften:</b>	Entfernt Metall- und Kalkablagerungen von Beckenböden und -wänden sowohl im gefüllten Schwimmbecken als auch im entleerten Schwimmbecken. Senkt die Gesamthärte (Calciumhärte). Entfernt ausschließlich anorganische Ablagerungen.
<b>Dosierung / Anwendung m</b>	Entfernung von Ablagerungen oder Metallionen: 0,3 bis 0,6 l Metall Ex pro 10m <sup>3</sup> Wasser.
<b>Anwendung:</b>	Gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen und für gute Vermischung sorgen. Filterpumpe mindestens 48 Stunden laufen lassen. Danach Filter rückspülen, den pH-Wert kontrollieren und ggf. auf 7,0-7,4 einstellen.
<b>Inhaltsstoffe Klassifizierung:</b>	N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid (polymer). Cas-Nr. 25988-97-0
<b>Angaben zum Transport:</b>	UN: 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. Klasse: 9 Verpackungsgruppe: III
<b>Weitere Informationen:</b>	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

