

## descon<sup>®</sup> dos XL-DC



### descon<sup>®</sup> dos XL-DC

Leistungsstarke und langlebige Schlauchdosierpumpe  
descon-dos XL-DC

Drehzahl einstellbar, 100-240 V, Leistungsaufnahme 30 W.  
Arbeitet und dosiert solide, genau und zuverlässig.

Doppelt kugelgelagertes Getriebe und große Drehmoment-  
Reserven sind weitere Besonderheiten der Dosierpumpe.

Die Dosierpumpe wird in 2 Leistungsgrößen angeboten.

Beschreibung	descon-dos XL-DC 50 3 – 50 l/h	descon-dos XL-DC 20 3 – 20 l/h
Art.-Nr.	13012	13009
Förderleistung	50 – 833 ml/min	50 – 333 ml/min
Einschaltdauer	50 %	75 %
Max. Druck	0,5 bar	0,5 bar
Ansaughöhe	1,8 m	1,8 m
Konfiguration	Potentiometer	Potentiometer
Betriebsspannung	100-240 V AC	100-240 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	30 VA	30 VA
Schutzart	IP 65	IP 65
Abmessung	171 x 147 x 86 mm	171 x 147 x 86 mm
Schlauchtülle Pumpenanschluss	6mm (Für Schlauch ID6)	6mm (Für Schlauch ID6)
Zulässige Umgebungstemperatur	+ 10 ... +45 °C	+ 10 ... +45 °C
<b>Zubehör / Ersatzteile</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Pumpenschläuche DLS 50000, 10er VPE; Kenn. ROT, PS230-6, 4x2, 4PH,	13216	13216
Schlauchhalter GELB	13217	13217
Rotor ORANGE 9310	132200	132200
Pumpengehäusedeckel 9310	13218	13218
Rotorschlüssel 9310	13244DC	13244DC

