

mypoolcontrol Mess- und Regelgerät EASY ONE

Mess- und Regelgerät EASY ONE für pH- und Desinfektion, inkl. Temperaturanzeige.
Im Wandaufbau-Gehäuse IP 54, mit LCD – Display 60 x 25 mm, 4-zeilig, hintergrundbeleuchtet.
Intuitives, einfaches Bedienen über die Folientastatur und Klartextanzeige im Display. Sprachauswahl (deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, russisch, polnisch und tschechisch).



Messwasserüberwachung, Einschaltverzögerungsautomatik, Behälterpegelsteuerung mit Zustandsanzeigen als Klartext.



Technische Daten und Gerätespezifikation:

Abmessungen:	240 x 160 x 90 mm
Spannungsversorgung:	85 256 V AC oder DC
Schutzklasse:	IP65
Leistungsaufnahme:	22 VA
Messbereiche:	pH 0 – 14
Redox:	-1500 - + 1500 mV
Temperatur:	-30 - +140 Grad C
Alternative:	Zeitdosierung chlorfrei
Anzeige:	LCD-Anzeige, 4-zeilig, 4 x 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Relais:	2 potentialfreie Relais für DES und pH, sowie 1 Alarmrelais
Analogeingänge:	Messeingänge für Redox, pH und Temperatur
Digitale Eingänge:	externer Reglerstop und Niveau Behälter
Weitere Optionen:	Analogausgang 0(4) – 20 mA RS 485 Schnittstelle



mypoolcontrol - Mess-, Regel- und Dosieranlage auf Wandmontageplatte, werkseitig vormontiert.

Ausführung: Redox | pH | t.

Komplettanlage, bestehend aus:

- Mess- und Regelgerät EASY ONE - Rx | pH | t
- Chlordosierung über Redox -
- Mit 2 Schlauch-Dosierpumpen EASY DOS,
- Dosierleistung max. ca. 2,64 l/h.
- Messzelle 0317/Rmy inkl. Messwasserüberwachung (gesamte Armatur leicht reinigbar).
- Sensoren-Satz für Rx | pH | t
- Messkabelsatz für Rx | pH | t
- Dosierventile, Saugleitung, Dosierschläuche und Bedienungsanleitung.

Art.-Nr. 17010F

Größe der Wandmontageplatte: 570 x 370 mm (HxB)
Gewicht: 9 kg

Programm im Überblick

Art.-Nr. / Beschreibung	Redox	Chlorfrei	pH	t	Pumpe DIS	Pumpe pH	Set Zubehör	WMP
17010F EASY ONE Redox / pH	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17020F EASY ONE Chlorfrei / pH	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17021F EASY ONE pH	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
17022F EASY ONE Redox / pH externe Ansteuerung	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
17025F Redox / pH Mess-Strecke	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓

✓ = Standard-Ausstattung

✗ = nicht enthalten

Dosierpumpe EASY DOS

Universelle, Mikrokontroller gesteuerte Schlauchdosierpumpe zur automatischen Zugabe flüssiger Dosiermittel für den Bereich der Badewasseraufbereitung (Chlor, pH-Korrektur, Flockungsmittel und Aktivsauerstoffprodukte) mit einstellbarer Drehzahl. Inkl. Schlauch-Kit DLS 4.000 mit einer max. Dosierleistung von 2,64 l/h (44 ml/min). Einfache Wandbefestigung, Kabel mit Eurostecker und Bedienungsanleitung.

Einsatz

In Verbindung mit **mypoolcontrol EASY ONE** Mess- und Regelanlage. Bei den Komplettanlagen sind je 2 **Dosierpumpen EASY DOS** auf der Wandmontageplatte anschlussfertig montiert.

Als eigenständige Dosiereinheit zur Dosierung von flüssigen Medien, wie Chlor, Aktivsauerstoff, pH Senker, pH Heber, Algizid oder Flockungsmittel.

