

descon® home System BASIC PLUS



descon® home System BASIC PLUS

Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) mit innerer Schutzversiegelung, manueller und automatischer Behälterentlüftung, Manometerhalter, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und Filterstern aus korrosionsbeständigen Kunststoffen sowie großzügige Füll-/ Wartungsöffnung, inkl. Kunststoff-Schutzkappen für die Schraubenköpfe.

Betriebsdruck:	max. 2,0 bar*
Prüfdruck:	2,6 bar
Behälterfarbe:	descon® grün
Filtersockel/Deckel/Schutzkappen:	schwarz
Betriebstemperatur:	max. 40°C

* Filterbehälter für höheren Betriebsdruck auf Anfrage

Konform der EN 16713-1:2016 / Teil 1 Filtrationssysteme. Die bezieht sich auf Druckprüfung, Trübungsreduzierung und Rückhalteleistung.

Technische Details und Einsatzempfehlungen ersehen Sie aus der nachfolgenden Tabellen.

Alle Filter entsprechend KSW-Richtlinie / Prüfung.

descon® home System BASIC PLUS

Weitere technische Details und Einsatzempfehlungen

Art.-Nr.	Behälter d = mm	Höhe H = mm	Filterfläche m ²	für Becken bis m ³	Volumen- Strom m ³ /h	Füllöffnung DN	Sandmenge 0,40–0,80 Art.-Nr.: 55100 kg	Glas kg
51010	500	630	0,20	50	10	290	100	84
51011	610	735	0,29	75	15	290	175	147
51015	765	805	0,46	115	23	290	250	210
51013	920	930	0,65	165	33	290	375	315

descon® home System BASIC PLUS

Behälteranschluss und Auswahl Rückspül-Ventil HAND / AUTOMATIC

Art.-Nr.	Behälter d = mm	Behälter- Anschluss	Achsabstand mm	6-Wege-Ventil Bausatz HAND	backwash backwash plus AUTOMATIC	BESGO Rückspülautomat
51010	500	DN40/d50	125	55031S / 1 ½"	53020 / 53021	55050 / DN40/d50
51011	610	DN40/d50	125	55031S / 1 ½"	53020 / 53021	55050 / DN40/d50
51015	765	DN50/d63	190	55032SET / 2"	53020 / 53021	55051 / DN50/d63
51013	920	DN50/d63	190	55032SET / 2"	53020 / 53021	55051 / DN50/d63

Die Angabe Höhe ist die max. Behälterhöhe (ohne Deckel).

Die Filterserie descon® home System BASIC PLUS ist auch mit einem hochwertigen Plexiglas-Deckel d = 413 mm erhältlich. Weitere Informationen zu Ventilen, Filtersteuerungen und Filterpumpen finden Sie unter www.descon-trol.de