

descon® HC-Chlor Granulat



descon® HC-Chlor Granulat

Zur Stoß- und Dauerchlorung von Schwimmbadwasser. Vorzugsweise für weiche Wässer bis ca. 10° dH Gesamthärte. Das Produkt löst sich relativ schnell, jedoch nicht rückstandsfrei. Wirkstoffgehalt: min. 70 %.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23020	1 kg	6
23022	5 kg	2

Eigenschaften:	Anorganisches Chlor zur Stoß- und Dauerchlorung. Vorzugsweise für weiche Wässer bis ca. 10° dH Gesamthärte. Das Produkt löst sich relativ schnell, jedoch nicht rückstandsfrei.
Dosierung:	Bei Neufüllung und für Stoßchlorung: 40 - 80 g pro 10 m ³ Laufender Betrieb: ca. 30 g pro 10 m ³ ca. alle 2 -3 Tage. Jedoch so viel zugeben, dass am Beckenauslauf mind. 0,3 mg/l freies Chlor nachzuweisen sind. Bei starken Badbetrieb und/oder hohen Temperaturen, Dosiermengen entsprechend erhöhen.
Anwendung:	Als 1-5%ige Lösung (100 - 500 g/10 l) in Kunststoffbehälter vorlösen und bei laufender Umwälzung gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen. Evtl. Rückstände zurückhalten. Diese können auf der Auskleidung Ausbleichungen verursachen.
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	Calciumhypochlorit, 1000 mg/g Baua. Reg. 40957 CAS: 7778-54-3 EINECS: 231-908-7 Index Nr.: 017-012-00-7 Reg-Nr.: 01-2119487005-40-XXXX
Angaben zum Transport:	UN-Nr.: 2880 Klasse: 5.1+8 Code: 50 Verpackungsgruppe: II
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG).



GEFAHR/DANGER

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.